



Herstelt de glans en vernieuwt kleuren op diverse soorten materialen zoals kunststof, aluminium en staal. Eenvoudig aan te brengen op schone, droge oppervlakken. Vrij van siliconen.

RENOV ECLAT

Multifunctionele renovatiemiddel voor oppervlakken

KENMERKEN:

Beschermend	Herstelt de glans van verweerde verf en kunststoffen en biedt bescherming.
Vernieuwt	Vernieuwt de kleuren en uitstraling, met name van gelcoats en kunststoffen.
Reinigt	Verwijdert poederachtige resten van het oppervlak.
Krasvrij	Maakt geen krassen op de ondergrond.
Wet look	Geeft door zijn vullende werking een "nat" uiterlijk aan poreuze oppervlakken.
Gebruiksklaar	Eenvoudig en snel aan te brengen.
Veelzijdig	Geschikt voor renovatie van: kunststoffen, gelcoat, aluminium, staal zoals deurkozijnen, ramen, luiken, reclameborden, enz.
Siliconenvrij	Bevat geen siliconen.

TOEPASSING:

Aanbrengen op schone, droge oppervlakken, vrij van stof of vettige vlekken, niet heet, beschermd tegen zonlicht en hitte. Indien een voorreiniging noodzakelijk is, gebruik dan een schuimreinigingsspray zoals Zep 40 en spoel af met water. Wacht na het reinigen tot het oppervlak volledig droog is voordat u RENOV ECLAT aanbrengt.

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK:

Onverdund, met een kwast of met een geïmpregneerde doek in een dunne, uniforme laag aanbrengen. Vermijd overtollige dikte en uitlopers (indien nodig vóór het drogen met een doek verwijderen). Reinig het gebruikte materiaal onmiddellijk na gebruik met Dyna 143.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Uiterlijk.....Heldere vloeistof
Geur.....Licht
Vlampunt.....64°C
Dichtheid.....0,88-0,89 g/cm³
Kleur.....Oranjeachtig
Gemiddeld rendement per vierkante meter voor niet-poreuze doffe ondergronden: Metalen, kunststoffen, geschilderde oppervlakken: 7 tot 15 m²/liter.
Droogtijd: Stofdroog: 10 tot 30 minuten afhankelijk van ondergrond en temperatuur.
Uitharding: Minimaal 24 uur bij omgevingstemperatuur van 20°C voordat het aan gebruik kan worden vrijgegeven.

GEBRUIKSVORWAARDEN:

Onoplosbaar in water, niet toepassen op vochtige ondergronden. Voer altijd een voorafgaande test uit op het te behandelen oppervlak om de compatibiliteit en de juiste contacttijd te bepalen.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

IT
Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK
Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE
Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE
Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

